

checkstyle问题修改

1 import语句顺序

Import语句分为以下几组，按顺序导入，不能导入.*这种，必须到具体的某个类：

参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

序号	语句
1	java
2	javax
3	org
4	com
5	其他

2 使用4个空格替换TAB符号。每行长度不应超过120个字符。

3 大括号的使用

大括号的使用，应满足如下要求：

(1) 遵循K&R风格（即左大括号前不换行，左大括号后换行，右大括号前换行，右大括号后不换行）。

【示例——符合编码规范要求的代码】

```
try{
    //programcode
}catch(SQLException e){
    logger.error("error:",e);
    throw newServiceException("error:",e);
}
```

4 包注释

包下需建立文件package-info.java，里面写一句话就可以，参考ipms-service\src\main\java\org\neris\ipms\worker\package-info.java

```
/**  
 * 定时器  
 */
```

5 文件注释：参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
/**  
 * <p>Copyright © 中国证监会中央监管信息平台版权所有。</p>  
 * 类名:KsitescanAction  
 * 创建人:sw    创建时间:2015-10-21  
 */
```

6 类注释 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
/**  
 * 重点监看浏览器控制器  
 * @author sw  
 */
```

7 类属性注释 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
/**  
 * 资源信息服务  
 *  
 */
```

8 魔鬼数字 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
public static final int HOUR_MAX = 23;
```

9 函数注释 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
/**  
 * 首页  
 *  
 * @param groupId 分组ID  
 * @param websiteId 网站ID  
 * @param channelId 频道ID  
 * @param time 时间  
 * @param startTime 开始时间  
 * @param endTime 结束时间  
 * @return mv  
 */
```

10 泛型 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
List<WebsCdePO> keyWebSites = new ArrayList<>();
```

不应该是这种:

```
List<WebsCdePO> keyWebSites = new ArrayList<WebsCdePO>();
```

11 变量声明: 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
Page<ChnlCdePO> allChnls;  
if (!BIG_DECIMAL_ALL.equals(websiteId)) {  
    allChnls = this.ksitescanService.getAllChnlCdeByWebId(websiteId);  
} else {  
    allChnls = this.ksitescanService.getAllChnlCde();  
}
```

不应该为:

```
Page<ChnlCdePO> allChnls = null;  
if (!BIG_DECIMAL_ALL.equals(websiteId)) {  
    allChnls = this.ksitescanService.getAllChnlCdeByWebId(websiteId);  
} else {  
    allChnls = this.ksitescanService.getAllChnlCde();  
}
```

12 字符串拼接, 如果换行, “+”加号在新一行的开始 参考ipms-web\src\main\java\org\neris\ipms\sensitive\web\SensitiveAction.java

```
log.error("setQueryTime() parse custom time failed, the startTime is " + startTime  
        + ", the endTime is " + endTime, e);
```

13 StringBuffer 要修改为 StringBuilder

